


## Linha FT - Fontes de alimentação em placa - Saída tripla

As fontes de alimentação chaveadas sem caixas são ideais para fabricantes/ OEM e possuem os mais variados níveis de tensões e correntes.

Aplicações	Modelos					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automação industrial</li> <li>- Teste e medição</li> <li>- Telecomunicações</li> <li>- Áudio e vídeo</li> </ul>						
Características	Modelos	V	I	Modelos	V	I
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excelente desempenho</li> <li>- Leve e compacta</li> <li>- Alta eficiência</li> <li>- Alta eficiência</li> <li>- Baixo custo</li> <li>- Alto MTBF</li> </ul>	FT 5-12-12/65	+5V	5A	FT 15-5-5/65	+15V	3A
		+12V	1A		+5V	1A
		-12V	1A		-5V	1A
	FT 5-15-15/65	+5V	5A	FT 15-12-12/65	+15V	3A
		+15V	0,8A		+12V	1A
		-15V	0,8A		-12V	1A
FT 5-24-24/65	+5V	5A	FT 15-24-24/65	+15V	3A	
	+24V	0,5A		+24V	0,5A	
FT 12-5-5/65	+12V	4A	FT 24-5-5/65	+24V	2A	
	+5V	1A		+5V	1A	
FT 12-15-15/65	-5V	1A	FT 24-12-12/65	-5V	1A	
	+12V	4A		+24V	2A	
FT 12-24-24/65	+15V	0,8A	FT 24-15-15/65	+12V	1A	
	-15V	0,8A		-12V	1A	
	+12V	4A		+24V	2A	
		+24V	0,5A		+15V	0,8A
		-24V	0,5A		-15V	0,8A
Dados Técnicos						
Tensão entrada nominal	85...264Vca - 100...300Vcc			85...264Vca - 100...300Vcc		
Frequência de entrada	47...63Hz			47...63Hz		
Isolação entrada /saída	1,5KV			1,5KV		
Potência máxima saída	conforme modelo			conforme modelo		
Ripple + ruído	<0,2%			<0,2%		
Regulação de carga	<0,5%			<0,5%		
Regulação de linha	<0,2%			<0,2%		
Rendimento típico	>80%			>80%		
Frequência de chaveamento	67KHz			67KHz		
Temperatura de operação	0...60°C			0...60°C		
Umidade	0...90% - sem condensação			0...90% - sem condensação		
Filtro de entrada EMI	sim			sim		
Proteção curto-circuito	sim			sim		
Proteção aquecimento	sim			sim		
Proteção sobretensão	sim			sim		
Conexões	Molex 3p/6p 3,96 mm			Molex 3p/6p 3,96 mm		
Rearme automático	sim			sim		
Fusível de entrada	3A			3A		
Resfriamento	convecção natural			convecção natural		
Peso	300 g			300 g		
Dimensões L x A x P	76 x 45 x 130 mm			76 x 45 x 130 mm		
Fixação	04 parafusos (Hor)			04 parafusos (Hor)		
Formato	placa sem caixa			placa sem caixa		
Garantia	01 ano			01 ano		