

Conversores DC - DC não isolados - Caixa metálica - abaixador de tensão

Os conversores DC-DC da MCE são ideais para uso industrial, automotivo e náutico. Possuem alta eficiência e confiabilidade. Seu baixo custo permite utilização em larga escala. Outros modelos poderão ser fornecidos sob encomenda.

Aplicações

- Automação industrial
- Automotivo e náutico
- Hobby e lazer
- Teste e medição
- Telecomunicações
- Áudio e vídeo



180W

**Outros modelos
sob consulta**

Características

- Excelente desempenho
- Alta eficiência
- Baixo ripple

MOD.	Ve	Vs	Is
CCMA 12-5-15	12V	5V	15A
CCMA 24-5-15	24V	5V	15A
CCMA 24-12-15	24V	12V	15A
CCMA 36-12-15	36V	12V	15A
CCMA 48-12-15	48V	12V	15A

**Compactos
Baixo custo**

Dados técnicos

Limites da tensão de entrada	± 15% nominal	
Potência máxima de saída	conforme modelo	
Consumo sem carga	0,15 A	
Eficiência máxima	90%	
Frequência de chaveamento	60 KHz	
Ventilação	convecção natural	
Temperatura de operação	0...50°C	
Umidade	0...90% sem condensação	
Proteção curto circuito na saída	sim	
Proteção sobretensão na saída	sim	
Proteção na entrada	fusível interno (10A)	
Rearme automático	sim	
Indicação de saída ok	led verde	
Fixação	trilho DIN	
Peso	1Kg	
Dimensões L x A x C	85 x 115 x 155 mm	
Classe de proteção	IP- 20	
Involúcro	caixa metálica	
Cor	preto fosco	
Garantia	1 ano	