



Conversores DC - DC - isolado - 03 saídas

Os conversores DC - DC possuem isolamento entre entrada e saídas e são ideais para uso em automação Industrial e telecomunicações

Aplicações - Automação industrial - Telecomunicações - Eletrônica embarcada - Teste e medição	70W			
				
Características - Excelente desempenho - Leve e compacto - Alta eficiência - Baixo custo - Baixo ripple - 100% test burn-in - Alto MTBF - Proteção total	MOD.	Entrada	Saídas	
	CHMCT 12-5-12	+12 V	+5V - 5A +12V - 3A -12V - 1A	
	CHMCT 24-5-12	+24 V	+5V - 5A +12V - 3A -12V - 1A	
	CHMCT 48-5-12	+48 V	+5V - 5A +12V - 3A -12V - 1A	
	CHMCT 12-5-15	+12 V	+5V - 5A +15V - 3A -15V - 1A	
	CHMCT 24-5-15	+24 V	+5V - 5A +15V - 3A -15V - 1A	
CHMCT 48-5-15	+48 V	+5V - 5A +15V - 3A -15V - 1A		

BAIXO CUSTO

Dados técnicos

Tensão entrada nominal	conforme modelo
Limites tensão de entrada	± 15%
Isolação entrada / saída	2KV
Potência máxima saída	70W
Ripple + ruído	< 0,2%
Regulação de carga	< 0,5%
Regulação de linha	< 0,2%
Rendimento típico	> 80%
Frequência de chaveamento	100KHz
Temperatura de operação	0...60°C
Umidade	0...90%-sem condensação
Filtro de entrada EMI	sim
Proteção curto-circuito	sim
Proteção aquecimento	sim
Proteção sobretensão	sim
Led power - on	sim
Conexões	bornes tipo Phoenix
Rearme automático	sim
Resfriamento	convecção natural
Fixação trilho DIN	sim
Peso	700 g
Dimensões L x A x P	60 x 115 x 130 mm
Classe de proteção	IP - 20
Invólucro	caixa metálica
Cor	preto fosco
Garantia	01 ano