

CHAVEADAS TRIFÁSICAS - linha CHT

Alta confiabilidade e tecnologia de ponta garantem aos produtos MCE excelente performance nas mais delicadas aplicações. A linha CHT é ideal para automação industrial e aplicações onde as condições ambientais são as mais severas possíveis.

Aplicações	entrada R-S-T 3 x 200...300Vac 480W				entrada R-S-T 3 x 340...480Vac 480W				
	<ul style="list-style-type: none"> - Automação industrial - Teste e medição - Telecomunicações - Áudio e vídeo 								
Características	MOD.	V	I	P	MOD.	V	I	P	
	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente desempenho - Leve e compacta - Alta eficiência - Baixo custo - Baixo ripple - 100% test burn-in - Alto MTBF - Proteção total 	CHTA 5-20 CHTA 12-20 CHTA 24-20 CHTA 48-10 CHTA 125-3	5V 12V 24V 48V 125V	20A 20A 20A 10A 3A	100W 240W 480W 480W 375W	CHTB 5-20 CHTB 12-20 CHTB 24-20 CHTB 48-10 CHTB 125-3	5V 12V 24V 48V 125V	20A 20A 20A 10A 3A	100W 240W 480W 480W 375W

BAIXO CUSTO

Dados técnicos	Outros modelos sob consulta	
Tensão entrada nominal	3 x 200... 300 Vac	3 x 340...480 Vac
Frequência de entrada	47... 63Hz	47... 63Hz
Isolação entrada / saída	2KV	2KV
Potência máxima saída	conforme modelo	conforme modelo
Ripple + ruído	< 1%	< 1%
Regulação de carga	< 0,5%	< 0,5%
Regulação de linha	< 0,5%	< 0,5%
Rendimento típico	> 75%	> 75%
Frequência de chaveamento	60KHz	60KHz
Led saída OK	sim (verde)	sim (verde)
Led alarme	sim - falta de fase (vermelho)	sim - falta de fase (vermelho)
Relé de alarme 10A	falta de fase C - NA - NF	falta de fase C - NA - NF
Temperatura de operação	0...60°C	0...60°C
Umidade	0...90%-sem condensação	0...90%-sem condensação
Filtro de entrada EMI	sim	sim
Proteção curto-circuito	sim	sim
Proteção sobretensão	sim	sim
Conexões	bornes frontais Phoenix	bornes frontais Phoenix
Rearme automático	sim	sim
Fusível de entrada	3 x 5A	3x 5A
Resfriamento	ventilação forçada	ventilação forçada
Fixação Trilho DIN	sim	sim
Peso	2,5 Kg	2,5 Kg
Dimensões L x A x P	85 x 200 x 210 mm	85 x 200 x 210 mm
Classe de proteção	IP - 20	IP - 20
Invólucro / cor	cx. metálica / preto fosco	cx. metálica / preto fosco
Garantia	01 ano	01 ano