





Chaveadas em placas - Saída tripla estabilizadas- Linha FTP, FTPE e FTS

As fontes de alimentação chaveadas em placas são ideais para fabricantes / OEM e possuem os mais variados níveis de tensões e correntes.

	FTP 45W			FTPE 45W			FTS 55W		
Aplicações									
Características	MOD.	V	I	MOD.	V	I	MOD.	V	I
<ul style="list-style-type: none"> - Excelente desempenho - Leve e compacta - Alta eficiência - Baixo custo - Baixo ripple - 100% test burn-in - Alto MTBF - Proteção total 	FTP 5-12-24/55	+5V +12V +24V	5A 0,8A 0,5A	FTPE 3,3-5-12/45	+3,3V +5V +12V	1A 3A 2A	FTS 5-12/55	+5V +12V -12V	3,5A 0,8A 0,8A
	FTP 5-15-24/55	+5V +15V +24V	3,5A 0,8A 0,5A	FTPE 5-12-24/45	+5V +12V +24V	1A 2A 1A	FTS 5-15/55	+5V +15V -15V	3,5A 0,8A 0,8A
							FTS 24-5/55	+24V +5V -5V	2A 1A 1A
							FTS 5-12-5/55	+5V +12V -5V	3,5A 0,8A 1A
									
Dados técnicos	Outros modelos sob consulta								
Tensão entrada nominal	85...264Vca - 90...370Vcc			85...264Vca - 90...370Vcc			85...264Vca - 90...370Vcc		
Limites tensão de entrada	—			—			—		
Frequência de entrada	47... 63Hz			47... 63Hz			47... 63Hz		
Isolação entrada / saída	2KV			2KV			2KV		
Potência máxima saída	conforme modelo			conforme modelo			conforme modelo		
Ripple + ruído	< 0,2%			< 0,2%			< 0,2%		
Regulação de carga	< 0,5%			< 0,5%			< 0,5%		
Regulação de linha	< 0,2%			< 0,2%			< 0,2%		
Rendimento típico	> 80%			> 80%			> 80%		
Frequência de trabalho	100KHz			100KHz			100KHz		
Temperatura de operação	0...60°C			0...60°C			0...60°C		
Umidade	0...90%-sem condensação			0...90%-sem condensação			0...90%-sem condensação		
Filtro de entrada EMI	sim			sim			sim		
Proteção curto-circuito	sim			sim			sim		
Proteção aquecimento	sim			sim			sim		
Proteção sobretensão	sim			sim			sim		
Conexões	Molex 3p/6p 3,96mm			Molex 3p/6p 3,96mm			Molex 3p/6p 3,96mm		
Rearme automático	sim			sim			sim		
Fusível de entrada	3A			3A			3A		
Resfriamento	Convecção natural			Convecção natural			Convecção natural		
Peso	250 g			250 g			300 g		
Dimensões L x A x P	75 x 45 x 135 mm			80 x 45 x 100 mm			60 x 45 x 120 mm		
Fixação	04 Parafusos (Hor)			04 Parafusos (Hor)			04 Parafusos (Hor)		
Formato	Placa sem caixa			Placa sem caixa			Placa sem caixa		
Garantia	01 ano			01 ano			01 ano		