

Inversores - Linha ICHM - Alta potência

Os inversores DC-AC fabricados pela MCE possuem excelente performance e altíssima eficiência. São ideais para aplicações industriais, náutica e seu custo é extremamente baixo.

Aplicações	2000VA		
<ul style="list-style-type: none"> - Automação industrial - Equipamentos médicos - Energia solar e eólica - Luz de emergência - Carga de baterias em unidades móveis 			
Características	MOD.	Ve	Vs
<ul style="list-style-type: none"> - Chaveamento alta frequência - Altíssima eficiência - Tensão e frequência estabilizadas - Entrada 12, 24, 48 e 125Vcc - Proteção bateria baixa - Proteção de curto-circuito e sobretensão 	ICHM12-2000A	12Vcc	110Vca
	ICHM12-2000B	12Vcc	220Vca
	ICHM12-2000C	12Vcc	127Vca
	ICHM24-2000A	24Vcc	110Vca
	ICHM24-2000B	24Vcc	220Vca
	ICHM24-2000C	24Vcc	127Vca
	ICHM48-2000A	48Vcc	110Vca
	ICHM48-2000B	48Vcc	220Vca
	ICHM48-2000C	48Vcc	127Vca
	ICHM125-2000A	125Vcc	110Vca
	ICHM125-2000B	125Vcc	220Vca
	ICHM125-2000C	125Vcc	127Vca
Ve = Tensão de entrada Vs = Tensão de saída			

Dados técnicos

Outros modelos sob consulta

Potência contínua de saída	2000 VA
Potência desligamento	2200 VA
Bornes entrada	Chopan - parafuso Allen 3/16
Bornes saída/aterramento	Chopan- parafuso Allen 2mm
Tensão de saída	110,127 ou 220 Vca (conf. modelo)
Regulação de saída	+/- 10%
Forma onda saída	senoidal modificada
Frequência de saída	60 Hz ± 4%
Tensão de entrada	Ve -15% +20%
Rendimento	> 85%
Corrente em vazio	< 0,35A
Alarme bateria baixa	sim
Proteção sobrecarga saída	sim
Proteção entrada invertida	sim
Proteção alta temperatura	sim
Led de saída ok	verde
Led de alarme	vermelho
Resfriamento	ventilação forçada automática > 65°C
Dimensões L x A x P	300 X 395 X 100 mm
Fixação	4 furos 5,5 mm
Peso	7 Kg
Invólucro	caixa metálica
Cor	preto fosco
Classe de proteção	IP - 20
Garantia	01 ano