


Inversores - Linha automotiva e náutica - Baixo custo

Os inversores DC-AC fabricados pela MCE possuem excelente performance e altíssima eficiência. São ideais para aplicações automotiva, náutica, hobby e lazer. Seu custo é extremamente baixo.

Aplicações	150W			300W								
	<ul style="list-style-type: none"> - Automotiva e náutica - Automação industrial - Equipamentos médicos - Energia solar e eólica - Camping, hobby e lazer - Computadores e notebooks - Tv color, vídeo e cameras - Fax e equipamentos de dados - Luz de emergência 											
Características	MOD.	Ve(DC)	Vs(CA)	MOD.	Ve(DC)	Vs(CA)						
	<ul style="list-style-type: none"> - Chaveamento alta frequência - Altíssima eficiência - Tensão e frequência estabilizadas - Ideal para autos e barcos - Proteção bateria baixa - Alarme visual - Fino design 	ICHO12-150A ICHO24-150A	12V 24V	110V 110V	ICHO12-300A ICHO24-300A	12V 24V	110V 110V					
Ve = tensão de entrada Vs = tensão de saída (*) = conforme modelo												

Dados técnicos	Outros modelos sob consulta			
Potência contínua de saída	150 W	300 W		
Potência contínua desligamento	200 W	350 W		
Potência de surto	300 W	500 W		
Tensão de saída	110 Vca	110 Vca		
Regulação de saída	+/- 10%	+/- 10%		
Forma onda saída	senoidal modificada	senoidal modificada		
Frequência de saída	60 Hz ± 2%	60 Hz ± 2%		
Tensão de entrada	Ve -20% +25%	Ve -20% +25%		
Rendimento	90%	90%		
Corrente em vazio	< 0,20A	< 0,20A		
Chave liga-desliga	sim	sim		
Alarme bateria baixa	sim	sim		
Proteção sobrecarga saída	sim	sim		
Proteção entrada invertida	fusível externo	fusível externo		
Proteção alta temperatura	sim	sim		
Resfriamento	convecção natural	ventilação automática		
Entrada CC	cabos VM+PT	cabos VM+PT		
Saída	01 tomada 2P+T	01 tomada 2P+T		
Led de saída OK (vd)	sim	sim		
Led de alarme (vm)	sim	sim		
Dimensões L x A x P	150 x 88 x 180 mm	150 x 88 x 180 mm		
Fixação	04 furos na base	04 furos na base		
Peso	1,5 Kg	1,5 Kg		
Invólucro	caixa metálica	caixa metálica		
Cor	preto fosco	preto fosco		
Classe de proteção	IP - 20	IP - 20		
Garantia	01 ano	01 ano		