

MINI FONTES CHAVEADAS - AC Adaptors

As mini fontes de alimentação chaveadas são ideais para fabricantes / OEM e possuem os mais variados níveis de tensões e correntes. Possuem preço bem menor que os concorrentes.

Aplicações	4W				12W				18W				24W				
	<ul style="list-style-type: none"> - Uso doméstico - Automação industrial - Teste e medição - Telecomunicações - Áudio e vídeo - Medicina e Odontologia 																
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente desempenho - Leve e compacta - Alta eficiência - Baixíssimo custo - Baixo ripple - 100% test burn-in - Alto MTBF 	MOD.	V	I	P	MOD.	V	I	P	MOD.	V	I	P	MOD.	V	I	P
	FCP 5-0,8	5V	0,8A	4W	FCP 5-2	5V	2A	10W	FCP 12-1,3	12V	1,3A	15,6W	FCP 5-4	5V	4A	20W	
	FCP 6-0,7	6V	0,7A	4,2W	FCP 6-2	6V	2A	12W	FCP 15-1,2	15V	1,2A	18W	FCP 6-4	6V	4A	24W	
	FCP 12-0,3	12V	0,3A	4W	FCP 9-1,3	9V	1,3A	11,7W	FCP 24-0,7	24V	0,7A	16,8W	FCP 9-3	9V	3A	27W	
					FCP 12-1	12V	1A	12W					FCP 12-2	12V	2A	24W	
					FCP 15-0,8	15V	0,8A	12W					FCP 24-1	24V	1A	24W	
					FCP 16-0,8	16,5V	0,8A	13,2W									
					FCP 24-0,5	24V	0,5A	12W									
Outros modelos sob consulta																	

BAIXÍSSIMO CUSTO

Dados técnicos

Tensão entrada nominal	85...264Vca - 90...370Vcc	85...264Vca - 90...370Vcc	85...264Vca - 90...370Vcc	85...264Vca - 90...370Vcc
Limites tensão de entrada	—	—	—	—
Frequência de entrada	47... 63Hz	47... 63Hz	47... 63Hz	47... 63Hz
Isolação entrada / saída	1,5KV	1,5KV	1,5KV	1,5KV
Potência máxima saída	4W	12W	18W	24W
Ripple + ruído	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%
Regulação de carga	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%
Regulação de linha	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%
Rendimento típico	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Frequência de chaveamento	100KHz	100KHz	100KHz	100KHz
Temperatura de operação	0...50°C	0...50°C	0...50°C	0...50°C
Umidade	0..90% sem condensação	0..90% sem condensação	0..90% sem condensação	0..90% sem condensação
Filtro de entrada EMI	sim	sim	sim	sim
Proteção de sobretensão	sim	sim	sim	sim
Proteção curto-circuito	sim	sim	sim	sim
Conexões	conforme pedido	conforme pedido	conforme pedido	conforme pedido
Rearme automático	sim	sim	sim	sim
Fusível de entrada	1A	2A	2A	2A
Resfriamento	convecção natural	convecção natural	convecção natural	convecção natural
Peso	100 g	120 g	150 g	350 g
Dimensões C x L x A	65 x 40 x 35 mm	75 x 45 x 40 mm	85 x 55 x 45 mm	110 x 75 x 65 mm
Fixação	—	—	—	—
Formato	caixa plástica preta	caixa plástica preta	caixa plástica preta	caixa plástica preta
Garantia	01 ano	01 ano	01 ano	01 ano