





CHAVEADAS - linha ST 03 saídas

As fontes de alimentação da linha ST - Golden possuem 03 saídas e sua fabricação 100% nacional possibilita entrega imediata.

Aplicações	10W				15W				30W				50W			
	<ul style="list-style-type: none"> - Automação industrial - Teste e medição - Telecomunicação - Áudio e vídeo <p>BAIXO CUSTO</p>															
Características	MOD.	V	I	P	MOD.	V	I	P	MOD.	V	I	P	MOD.	V	I	P
<ul style="list-style-type: none"> - Excelente desempenho - Leve e compacta - Alta eficiência - Baixo custo - Baixo ripple - 100% test burn-in - Alto MTBF - Proteção total 	ST 10-01	+ 5V +12V -12V	2A 0,3A 0,3A	10W	ST 15-01	+ 5V +12V -12V	3A 0,5A 0,5A	15W	ST 30-01	+ 5V +12V -12V	5A 1,0A 0,5A	30W	ST 50-01	+ 5V +12V -12V	8A 1,5A 1,0A	50W
	ST 10-11	+ 5V +15V -15V	2A 0,3A 0,3A	10W	ST 15-11	+ 5V +15V -15V	3A 0,5A 0,5A	15W	ST 30-11	+ 5V +15V -15V	5A 1,0A 0,5A	30W	ST 50-11	+ 5V +15V -15V	8A 1,5A 1,0A	50W
Outros modelos sob consulta																

Dados técnicos

Tensão entrada nominal	85...264Vca / 90...370Vcc	85...264Vca / 90...370Vcc	85...264Vca / 90...370Vcc	110/220Vca / 120/370Vcc
Limites tensão de entrada	_____			±10%
Frequência de entrada	47... 63Hz	47... 63Hz	47... 63Hz	47... 63Hz
Isolação entrada / saída	2KV	2KV	2KV	2KV
Potência máxima saída	10W	15W	30W	50W
Ripple + ruído	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%
Regulação de carga	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%
Regulação de linha	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%
Rendimento típico	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Frequência de chaveamento	100KHz	100KHz	100KHz	100KHz
Temperatura de operação	0...60°C	0...60°C	0...60°C	0...60°C
Umidade	0...90%-sem condensação	0...90%-sem condensação	0...90%-sem condensação	0...90%-sem condensação
Filtro de entrada EMI	sim	sim	sim	sim
Proteção curto-circuito	sim	sim	sim	sim
Proteção sobretemperatura	sim	sim	sim	sim
Proteção sobretensão	sim	sim	sim	sim
Led power - on	sim	sim	sim	sim
Conexões	5p / 5p 2,54mm	5p / 6p 3,96mm	5p / 6p 3,96mm	5p / 6p 3,96mm
Rearme automático	sim	sim	sim	sim
Fusível de entrada	3A	3A	3A	3A
Resfriamento	convecção natural	convecção natural	convecção natural	convecção natural
Peso	130 g	160 g	250 g	400 g
Dimensões L x A x P	72 x 72 x 33 mm	110 x 60 x 33 mm	160 x 60 x 33 mm	155 x 95 x 40 mm
Fixação	02 parafusos (hor./ vert.)	02 parafusos (hor./ vert.)	02 parafusos (hor./ vert.)	02 parafusos (hor./ vert.)
Formato	" L " de alumínio	" L " de alumínio	" L " de alumínio	" L " de alumínio
Cor	anodizado dourado	anodizado dourado	anodizado dourado	anodizado dourado
Garantia	01 ano	01 ano	01 ano	01 ano

A soma das potências usadas nas três saídas não deverá ultrapassar a potência máxima indicada.